

DOMO MINI 48 TMINIDR06



El cierre de empalme, es una mufa pequeña especialmente diseñada para la protección de empalmes de fibra óptica que tiene una capacidad para almacenar y organizar hasta 48 hilos, permitiendo organizar y almacenar las fibras de manera adecuada.

Esta cubierta de empalme, permite ser instalada en poste o muro.

Parámetros Técnicos

1. Temperatura de trabajo: $-30^{\circ} \sim +60^{\circ}$
2. Presión atmosférica: 70-106Kpa
3. Tensión axial: $> 1000 \text{ N} / 1\text{min}$
4. Vida Útil mas de 25 años.
5. Diseñado para FttH y distribución de fibra.
6. Sellado de puertos de cable vía termo-sellado.

1

+57 3059406556

(601) 8966622

www.atkcolombia.com.co



DOMO MINI 48 TMINIDR06



Especificaciones

- Índice de protección IP68.
- Con 6 puertos redondos que admite cable de un diámetro de 8~ 16 mm, y un puerto ovalado para un diámetro de cable de 35~ 65mm.
- Admite dos bandejas de 12/24 fusiones.
- Dimensiones: Ø 100mm x 320mm.
- Disponible para 4 adaptadores SC.
- Sellado mecánico
- Material: PP y ABS.
- Puede ser montado Arqueta, fachada o poste.
- Peso 1.1Kgr.
- Dos años de garantía vida útil más 25 años.

