

MUFA DOMO 144H ALS03144



El cierre de empalme, es una mufa pequeña especialmente diseñada para la protección de empalmes de fibra óptica que tiene una capacidad para almacenar y organizar hasta 144 hilos, permitiendo organizar y almacenar las fibras de manera adecuada.

Esta cubierta de empalme, permite ser instalada en poste o muro.

Cumple los estándares de la normativa YD 814.1-2004 para caja de distribución.

El cuerpo de la caja exterior está hecho de plásticos de ingeniería de alta resistencia, tiene características de peso ligero, alta resistencia mecánica, anti-vejecimiento, fuerte resistencia a la corrosión, resistencia a los rayos y larga vida útil.

La bandeja de empalmes de estructura apilada y el dispositivo de conexión a tierra con aislamiento independiente hacen que la configuración del núcleo de fibra óptica, la expansión y la conexión a tierra del cable sean flexibles, cómodas y seguras.

La bandeja de empalme está equipada con ranuras de empalme y un soporte de divisor de PLC, que puede configurarse en cualquier momento según las necesidades de conexión directa o divergente.



MUFA DOMO 144H

ALS03144



Parámetros Técnicos

- De aplicación tanto en empalmes aéreos como enterrado.
- Construido con material plástico. De alta calidad
- La base y la cubierta cierran mediante un sistema de presión por aro
- Apropiado para sangrado de cables, con alojamiento de tubo IP68.
- 4 Puertos 20mm
- 1 Puerto oval 60~40mm

Especificaciones

Dimensiones.	420 x 150 x 180mm
Diámetro del cable	Φ20mm ~ Φ40~ Φ60
Peso	3.80 ~ 4.20
Max. Capacidad de bandejas	6
Max. Capacidad	144 (fibra sencilla)
Sellado Junto de caucho silicona	termo-retráctil.

